Caratteristiche e vantaggi

COMFORT INEGUAGLIABILE	✔ Il design compatto, i materiali leggeri e le possibilità di regolazione contribuiscono a una distribuzione ottimale del peso ✔ Modello opzionale con calotta a doppia ventilazione sulla parte superiore e sui lati per maggiore comfort durante i periodi di utilizzo prolungati ✔ Innovativa imbottitura in un unico elemento (saldata anziché che cucita) per contribuire a eliminare i punti di pressione
SVARIATE APPLICAZIONI	✔ Un elmetto multiuso per interventi di soccorso tecnico, lotta agli incendi, arrampicata e soccorso in acqua
MODULARITÀ COMPLETA	✔ Una piattaforma modulare con numerosi accessori facilmente collegabili, tra cui mascherine di sicurezza Responder, protezioni per il viso e protezioni dell'udito attive e passive con sistema di comunicazione opzionale integrato
INTEGRAZIONE DEGLI ACCESSORI	✔ Accessori progettati per l'integrazione completa, tra cui la lampada frontale a doppio fascio con luce di posteriore ("luce di segnalazione"), visore oculare interno regolabile e protezione delle orecchie per interventi di soccorso in acqua
DESIGN ORIENTATO AL CLIENTE	✔ Tutti gli accessori integrati e modulari sono progettati per un facile fissaggio ✔ Il design di tutti gli accessori e dei punti di regolazione dell'elmetto è pensato per un facile utilizzo anche indossando i guanti, sia per i destrorsi che per i sinistrorsi
PULIZIA FACILE	✔ Elementi morbidi in tessuto in pezzi singoli, facili da rimuovere, per contribuire alla salute e alla sicurezza ✔ Elmetto completamente lavabile in lavatrice (per i dettagli consultare le linee guida sulla pulizia)
OPZIONI PERSONALIZ-ZABILI	✔ Stampa tampografica disponibile per la piastra frontale, per aggiungere il logo dei Vigili del Fuoco o altro ✔ Finiture riflettenti e decalcomanie con opzioni di stampa personalizzate
OLTRE GLI STANDARD	✔ Progettato e testato per soddisfare i più recenti standard UE e NFPA per il soccorso tecnico, la lotta agli incendi boschivi, l'arrampicata e il soccorso in acqua (per i dettagli consultare le specifiche tecniche)

L'innovazione al centro di tutto

LAMPADA FRONTALE A DOPPIO FASCIO INTEGRATA

- Luce di prossimità e luce spot da oltre 250 lumen



- Luce posteriore ("luce di segnalazione") disponibile in tre colori per agevolare il riconoscimento
- Modalità "SOS" con lampeggio anteriore e posteriore per segnalare un'emergenza

VISORE OCULARE INTEGRATO

- Completamente integrato nella calotta dell'elmetto e facilmente utilizzabile anche con i guanti
- Si adatta al viso con regolazioni indipendenti dell'altezza e della profondità
- Facile installazione e rimozione senza attrezzi (sistema "push & pull")

PROTEZIONE DELLE ORECCHIE PER IL SOCCORSO IN ACQUA

- Protezioni modulari per l'orecchio sinistro e destro, per operazioni di soccorso in acqua
- Punti di attacco che facilitano il fissaggio e la rimozione, in base al tipo di intervento e alla situazione

PROTEZIONE DELL'UDITO INTEGRATA CON SISTEMI DI COMUNICAZIONE OPZIONALI

- Auricolari elettronici facilmente collegabili e perfettamente integrate per proteggere dai rumori pericolosi pur continuando a percepire i suoni circostanti
- Sistemi di comunicazione opzionali con microfono ad asta regolabile per comunicazioni importanti nel corso della missione

MASCHERINA DI SICUREZZA RESPONDER MIGLIORATA

- Si fissa rapidamente alla calotta con due semplici clip
- La cinghietta si fissa con il sistema di regolazione magnetico
- Adattabile a diverse taglie della testa con un sistema a fibbia regolabile
- Facile passaggio dalla modalità di stand-by a quella di servizio con la fibbia a sgancio rapido

Specifiche tecniche

Elmetto	
Peso (solo elmetto)	750 g ±50 g (in base alla versione)
Dimensioni (calotta)	**Lunghezza:** 299 mm **Larghezza:** 239 mm **Altezza:** 180 mm
Taglie	Taglia unica (per circonferenze della testa da 52 a 65 cm)
Calotta	✔ Ventilata o non ventilata ✔ Verniciata
Colori	**Standard:** bianco, nero, verde, blu, giallo, rosso, grigio **Alta visibilità:** giallo Hi-Viz / fotoluminescente, arancione Hi-Viz / fotoluminescente, fotoluminescente
Sottogola	✔ Sottogola a 3-4 punti ✔ Cinghietta ignifuga larga 16 mm senza estremità libera ✔ Regolazione dell'altezza e della profondità ✔ Fibbia a sgancio rapido
Regolazioni	✔ Taglia della testa (ghiera ergonomica, posizione regolabile) ✔ Altezza operativa (3 posizioni) ✔ Regolazione dell'altezza del cinturino sulla nuca (3 posizioni)
Materiali	**Calotta e parti in plastica:** materiale termoplastico per alte temperature **Cinghie:** ignifughe, misto modacrilico e poliestere **Imbottitura:** base in poliammide / poliestere / elastan
Certificazione	Marcatura CE in accordo al regolamento UE 2016/425 **EN 16471:2014 – Elmetti per la lotta agli incendi boschivi** **EN 16473:2014 – Elmetti per soccorso tecnico** **EN 12492:2012 – Elmetti per alpinismo** (solo versione ventilata)
Personalizzazione	✔ Adesivi riflettenti (giallo, rosso, argento, blu, verde) con o senza marcatura ✔ Stampa tampografica del logo sulla piastra frontale

Opzioni e accessori		
Mascherina di sicurezza Responder	✔ Resistente alla polvere ✔ Facile fissaggio all'elmetto con 2 clip ✔ Regolazione della calzata tramite cinghiette ignifughe ✔ Sistema di regolazione della cinghietta magnetico	
Peso	165 g ±10 g	
Certificazione	**EN 166:2001 – Protezione degli occhi** Marcatura: 2C-1.2 1BT 3459 KN	
Prestazioni	**2C-1.2:** filtro UV (EN 170) **1:** Classe ottica 1 **BT:** Particelle ad alta velocità (120 m/s) a temperature estreme **3:** Goccioline di liquido **4:** Polvere **5:** Gas e particelle fini di polvere **9:** Metalli fusi **K:** Antigraffio N: Antiappannamento	
Visore oculare	✔ Può rientrare sotto la calotta dell'elmetto ✔ Regolazione della profondità ✔ Installazione rapida	
Peso	100 g ±10 g	
Certificazione	**EN 14458:2018 – Visiere ad alte prestazioni**	
Prestazioni	Antiappannamento e antigraffio 2C-1.2: filtro UV (EN 170) Classe ottica 1	
Visore in rete	✔ Copertura estesa del viso - Lunghezza della visiera 21 cm ✔ Visibilità eccellente ✔ Installazione rapida ✔ Compatibile con cuffie montate sull'elmetto	
Peso	165 g ±10 g	
Certificazione	**EN 14458:2018 - Visiere ad alte prestazioni EN 1731:2006 - Protezioni in rete**	
Visiera trasparente	✔ Protezione completa del viso contro le schegge e i rischi dovuti all'arco elettrico (lunghezza estesa di 21 cm) ✔ Antiappannamento e antigraffio ✔ Installazione rapida ✔ Compatibile con cuffie montate sull'elmetto	
Peso	295 g ±10 g	
Certificazione	**EN 14458:2018 - Visiere ad alte prestazioni EN 166:2001 - Dispositivi di protezione personale per gli occhi conformi alla GS-ET-29 (classe 1) - Arco elettrico**	
Prestazioni	2C-1.2 Classe ottica 1	
Protezione del collo	✔ Colore: blu scuro ✔ 100% aramide ✔ Versione con protezione nucale, lunghezza 15 cm ✔ Installazione rapida con 3 clip di plastica	
Peso	30 g ±5 g	
Kit per soccorso in acqua	✔ Pannelli laterali per la protezione dell'udito per estendere l'area di copertura in accordo ai requisiti della norma EN 1385	
Peso	50 g ±10 g	
Conformità	**EN 1385:2012 – Elmetti per canoa e sport in acque vive** **PAS 028:2002 - Elmetti di sicurezza per applicazioni marine, paragrafo 6** **Per l'uso su imbarcazioni senza motore e su piccole imbarcazioni veloci**	

Opzioni e accessori

Lampada frontale non ATEX	✔ Modulo lampada frontale a LED integrata ✔ 2 fasci luminosi (prossimità e spot) ✔ Luce posteriore (3 colori, RGB)	NOVITÀ
Peso	**Modulo frontale con LED:** 90 g ±5 g **Pacco batterie AA posteriore (con 3 batterie AA):** 210 g ±10 g	
Certificazione	Marcatura CE	
Grado di protezione	IP67	
Alimentazione	Batterie alcaline / litio monouso o ricaricabili (Ni-MH)	
Prestazioni (l'autonomia varia in base al tipo di batteria)	**Prossimità:** 100 lumen, minimo 6 h **Spot:** 150 lumen, minimo 4 h **Combinato:** 250 lumen, minimo 1 h e 30 min **Modalità riserva:** 30 lumen, > 45 minuti **Modalità SOS:** lampeggiante (luce spot + luce posteriore)	
Supporto per lampada montato sull'elmetto	✔ Facile fissaggio sul lato sinistro o sul lato destro	
Peso	15 g ±10 g	
Compatibilità	Tutte le torce montate su elmetto MSA (XPS, XP LED...)	
Protezione dell'udito passiva	✔ Protezioni dell'udito passive ad alta attenuazione ✔ Versioni bassa (verde) e media (giallo)	
Dimensioni e peso	Versione bassa: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 340 g Versione media: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 403 g	
Livelli di SNR	Versione bassa: SNR 28 dB Versione media: SNR 32 dB	
Certificazione	**EN 352-3:2002 – Dispositivi di protezione dell'udito** ANSI S3.19-1974 ANSI S12.6-2008 AS/NZ S1270:2002 CSA Classe A	
Protezione dell'udito attiva	**Protezioni dell'udito elettroniche:** ✔ Funzione Level Dependent che riproduce i suoni ambientali, proteggendo al contempo dai rumori pericolosi ✔ Una versione con funzionalità di comunicazione integrate	
Peso (batterie incluse)	**Versione senza funzionalità di comunicazione:** 390 g **Versione con funzionalità di comunicazione:** 480 g	
Livelli di SNR	SNR 26 dB per entrambe le versioni	
Grado di protezione	IP67	
Certificazione	**EN 352-3:2002 – Dispositivi per la protezione dell'udito (installati sull'elmetto)** **EN 352-4:2001/A1:2005 (funzione Level Dependent function)** **EN 352-6:2002 (solo per la versione con funzionalità di comunicazione)**	

Altri accessori

Lampada frontale	✔ Alcalina ATEX / Li-Ion ATEX e non ATEX	

Informazioni sull'ordinazione del GALLET F2XR

Per il GALLET F2XR si utilizza il sistema di codifica dei componenti ATO (Assembly-to-Order), che facilita la selezione della configurazione ottimale.

1	**Tipo di elmetto**	
	R	GALLET F2XR, EN
2	**Calotta**	
	1	Ventilato, verniciato
	2	Non ventilato, verniciato
	3	Ventilato, opaco**
	4	Non ventilato, opaco**
3	**Interno**	
●	1	Standard, tessuto
4	**Protezione degli occhi**	
	0	Nessuna
	1	Mascherina di sicurezza Responder EN 166
●	2	Visore oculare, EN 14458
	3	Visore oculare e mascherina di sicurezza Responder
5	**Protezione nucale**	
	0	Nessuna
	1	Protezione nucale in tessuto (aramide)
6	**Opzioni per la lampada frontale**	
	0	Nessuna
●	1	Lampada frontale, 3xAA
●	2	Lampada frontale, 3xAA, ATEX**
●	3	Lampada frontale, Li-Ion**
●	4	Lampada frontale, Li-Ion, ATEX**
7	**Istruzioni e tracciabilità**	
	1	Istruzione 1 (EN, FR, DE, ES, NL, BR)
	2	Istruzione 2 (IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI)
	A	Istruzione 1 + RFID (13,56 MHz)
	B	Istruzione 1 + Etichetta personalizzata
	C	Istruzione 1 + RFID personalizzato
	D	Istruzione 1 + Etichetta Sécurité Civile francese
	Z	Istruzione 2 + RFID (13,56 MHz)
	Y	Istruzione 2 + Etichetta personalizzata
	X	Istruzione 2 + RFID personalizzato
8	**Finiture riflettenti (5 pz per ogni unità)**	
	0	Nessuna
	1	Argento, microsfere (tessuto)
	2	Giallo Hi-Viz, microsfere (tessuto)
	3	Rosso/arancione, microsfere (tessuto)
	4	Blu, microsfere (vinile)
	5	Verde, microsfere (vinile)
●	A	Argento, microprismatico
●	B	Giallo Hi-Viz, microprismatico
●	C	Rosso, microprismatico

9	**Opzione 1**	
	0	Nessuna
●	1	EN 1385 – Kit per soccorso in acqua
	2	Supporto per lampada F2XR, compatibile sx o dx
	3	Supporto per lampada F2XR, compatibile sx o dx, 2 pz.
10	**Opzione 2**	
	0	Nessuna
●	1	EN 1385 – Kit per soccorso in acqua
	2	Supporto per lampada F2XR, compatibile sx o dx
	3	Supporto per lampada F2XR, compatibile sx o dx, 2 pz.
11	**Confezione**	
	0	Imballaggio sfuso
	1	Imballaggio sfuso con sacchetto singolo in tessuto
	2	Confezione singola
	3	Confezione singola con sacchetto in tessuto
12	**Colore calotta**	
	RE	Rosso (verniciato)
	JD	Giallo (verniciato)
	BA	Bianco (verniciato)
	NA	Nero (verniciato)
●	YP	Giallo, alta visibilità / fotoluminescente (verniciato)
●	OP	Arancione, alta visibilità / fotoluminescente (verniciato)
	VF	Fotoluminescente (verniciato)
	IM	Blu (verniciato)
	VA	Verde (verniciato)
	NM	Grigio (verniciato)
	RD	Rosso (opaco)**
	BD	Bianco (opaco)**
	JA	Giallo (opaco)**
	ND	Nero (opaco)**
	OA	Arancione (opaco)**
13	**Personalizzazione**	
	000	Senza piastra frontale (solo se con lampada)
	001	Piastra frontale nera semplice (senza lampada)
●	ZZZ	Stampa tampografica del logo sulla piastra frontale

** Contattateci per informazioni sulla disponibilità

● *NOVITÀ / Nuova caratteristica*

Configurazione personalizzata e codice:

G												-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	101	1	1	2	13

Nota: le protezioni per l'udito e le protezioni per il viso devono essere ordinate separatamente, come accessori. Per i dettagli consultare la pagina successiva.

Informazioni sull'ordinazione per le applicazioni principali

Codice	Istruzioni	Descrizione	Immagine
		Configurazioni per il soccorso tecnico	
GR1120010000-RE001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, rosso (verniciato), ventilato, visore oculare, imballaggio sfuso	
GR1120020000-RE001	Istruzione 2**		
GR1120010000-OP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, arancione Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), ventilato, visore oculare, imballaggio sfuso	
GR1120020000-OP001	Istruzione 2**		
GR1120010000-YP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, giallo Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), ventilato, visore oculare, imballaggio sfuso	
GR1120020000-YP001	Istruzione 2**		
GR112001A000-YP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, giallo Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), ventilato, visore oculare, adesivi prismatici grigi, imballaggio sfuso	
GR112002A000-YP001	Istruzione 2**		
GR212001A000-YP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, giallo Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), non ventilato, visore oculare, adesivi prismatici grigi, imballaggio sfuso	
GR212002A000-YP001	Istruzione 2**		
		Configurazioni per la lotta agli incendi boschivi	
GR1110010000-JD001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, giallo (verniciato), ventilato, mascherina di sicurezza Responder, imballaggio sfuso	
GR1110020000-JD001	Istruzione 2**		
GR1110010000-OP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, arancione Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), ventilato, mascherina di sicurezza Responder, imballaggio sfuso	
GR1110020000-OP001	Istruzione 2**		
GR1110010000-YP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, giallo Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), ventilato, mascherina di sicurezza Responder, imballaggio sfuso	
GR1110020000-YP001	Istruzione 2**		
GR111001A000-YP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, giallo Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), ventilato, mascherina di sicurezza Responder, adesivi prismatici grigi, imballaggio sfuso	
GR111002A000-YP001	Istruzione 2**		
		Configurazioni per il soccorso in acqua	
GR1120010100-BA001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, bianco (verniciato), ventilato, mascherina di sicurezza Responder, imballaggio sfuso	
GR1120020100-BA001	Istruzione 2**		
GR1120010100-OP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, arancione Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), ventilato, mascherina di sicurezza Responder, imballaggio sfuso	
GR1120020100-OP001	Istruzione 2**		
GR1120010100-YP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, giallo Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), ventilato, mascherina di sicurezza Responder, imballaggio sfuso	
GR1120020100-YP001	Istruzione 2**		
GR112001A100-YP001	Istruzione 1*	GALLET F2XR, giallo Hi-Viz / fotoluminescente (verniciato), ventilato, mascherina di sicurezza Responder, adesivi prismatici grigi, imballaggio sfuso	
GR112002A100-YP001	Istruzione 2**		

* Istruzione 1 = EN, FR, DE, ES, NL, BR

** Istruzione 2 = IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI

Informazioni sull'ordinazione degli accessori

Codice	Descrizione	Immagine
Adesivi (set di 5 pz)		
GA3719-06	Adesivi riflettenti, microsfere (tessuto), argento	
GA3719-05	Adesivi riflettenti, microsfere (tessuto), giallo Hi-Viz	
GA3719-07	Adesivi riflettenti, microsfere (tessuto), rosso/arancione	
GA3719-08	Adesivi riflettenti, microsfere (vinile), blu	
GA3719-09	Adesivi riflettenti, microsfere (vinile), verde	
GA3719-00	Adesivi riflettenti, microprismatici, argento	
GA3719-01	Adesivi riflettenti, microprismatici, giallo Hi-Viz	
GA3719-02	Adesivi riflettenti, microprismatici, rosso	
Protezione degli occhi, del volto e dell'udito		
GA3705	Mascherina di sicurezza Responder	
GA3723	Custodia per mascherina di sicurezza Responder	
GA3702	Visore oculare EN 14458	
GA3703	Visore in rete EN 14458 e EN 1731	
GA3704	Visiera trasparente EN 14458 e EN 166	
GA3701	Pannello di protezione laterale per soccorso in acqua, sinistro e destro	
GA3709	Protezione nucale integrale	
Lampade		
GA3710	Supporto per lampada, compatibile con lato sinistro e destro	
GA3724**	Lampada frontale L2XR, batterie 3AA, ATEX	
GA3725	Lampada frontale L2XR, batterie 3AA, non ATEX	
GA3726**	Lampada frontale L2XR, batterie Li-ion, ATEX	
GA3727**	Lampada frontale L2XR, batterie Li-ion, non ATEX	
Protezione dell'udito		
10190356	Protezione dell'udito passiva MSA, bassa	
10190357	Protezione dell'udito passiva MSA, media	
GA3720	Protezione dell'udito attiva Supreme	
GA3721	Protezione dell'udito attiva Supreme con microfono ad asta	
10111823	left/RIGHT CutOff Pro, giallo	
10111826	left/RIGHT CutOff Pro, blu	
Conservazione e trasporto		
GA3708	Sacchetto per la conservazione: Può contenere un elmetto GALLET F2XR con visiera e altri piccoli accessori. L'elmetto e gli accessori non sono inclusi	Sacchetto per la conservazione
GA3729	Sacca per il trasporto: Può contenere due elmetti GALLET F2XR e piccoli accessori (protezione dell'udito, pannello per soccorso in acqua, mascherina di sicurezza Responder, lampada frontale ecc.) OPPURE un elmetto GALLET F2XR con visiera e altri piccoli accessori. Gli elmetti e gli accessori non sono inclusi	Sacca per il trasporto

** Contattateci per informazioni sulla disponibilità

Per informazioni sull'ordinazione dei ricambi, consultare il manuale di istruzioni.
msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1792198/127393643