SHOWA 7545 EBT

Questo guanto monouso in 100% nitrile extra sottile, spesso 0,10 mm e lungo 295 mm, è progettato per ridurre i rischi di irritazioni e allergia e fornisce una protezione chimica avanzata senza compromettere la sensibilità. Clorinando il guanto la sensazione di appiccicosità è eliminata. La struttura in nitrile protegge dalla penetrazione e dalle fuoriuscite di sostanze chimiche. Il 7545 è privo di lattice, polvere e silicone per prevenire reazioni allergiche e irritazioni della pelle.

BENEFICI

- Monouso
- Privo di lattice
- Resistente ai prodotti chimici
- Resistente all'acqua
- Maggiore sensibilità
- Leggero
- Protezione dell'avambraccio
- Biodegradabile

INDUSTRIE

- Settore Aerospaziale
- Settore Automobilistico
- Elettronica
- Guanti Certificati Per Uso Alimentare
- Sanità
- Laboratorio
- Settore Farmaceutico

CARATTERISTICHE

- 100% nitrile
- Privo di silicone
- Clorinato
- Non polverizzato
- Finitura testurizzata

PERICOLO

- Chimico
- Monouso

CONTATTACI
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

SHOWA 7545 EBT

NORME E CERTIFICATI

Cat III

0493

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

USI ED APPLICAZIONI

- Manipolazione parti complesse
- Assemblaggio leggero di pezzi rivestiti di olio
- Laboratori di verniciatura e spruzzatura
- Settore alberghiero e ristorazione
- Servizi di emergenza
- Medico
- Citostatico
- Laboratorio farmaceutico e analisi
- Prodotti farmaceutici e API

IMBALLAGGIO

- Distributori per cassa: 10
- Guanti per distributore: 100
- Guanti per cassa: 1000
- Informazione sulla confezione - taglia XXL: 90

SPESSORE

0.10 mm

LUNGHEZZA

295 mm

RIVESTIMENTO

- Nitrile
- Biodegradabile

FODERE

- Unsupported

TAGLIA

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XL

COLORE

- Blu

MATERIALE

- Single use

ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

CONTATTACI
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved